

# Buglo®

8079



ZABAWA





ŚLIZGANIE



WSPINACZKA



INTEGRACJA




Producent:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. BoWiD 4  
75-209 Koszalin

Dział handlowy:

buglo@buglo.pl  
539 975 645

 /BugloPlaygrounds  
 /bugloplaygrounds

www.buglo.pl






## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 493 x 637 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 843 x 987 cm  
 Wysokość całkowita: 308 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 90 cm

Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK  
 Przedział wiekowy: 3 - 12



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Wartstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq$ 900 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

